

OMARV

broyeurs
shredders



FLYMOWER400RB



OMARV

MTI
CANADA

MTI Canada Inc.
1720, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)
G6W 5M6
Service en français : 1 866 667-6328
English services : 1 866 718-4746
Télé. / Fax : 1 800 363-7157

Broyeurs TSR/ Shredders TSR


TSR225C-KV



TSR225C-KV

| | TSR160C-KV | TSR190C-KV | TSR225C-KV | TSR260 | TSR280 | TSR300 |
|---|----------------------|------------|------------|----------|---------|----------|
| Largeur de travail / Working width | 1,6 m | 1,9 m | 2,25 m | 2,6 m | 2,80 m | 3 m |
| Largeur total / Total width | 1,85 m | 2,15 m | 2,5 m | 2,85 m | 3 m | 3,25 m |
| Nombre de courroies / Number of belts | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fléaux Y. / Y blades | 32 | 40 | 48 | 56 | 60 | 64 |
| Nombre de contre couteaux Number of contra-rotating blades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diamètre du rotor / Diameter of rotor | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
| Rouleau supérieur / Superior roller | en option / optional | | | | | |
| Ensemble de pneus optionnel / Optional tires kit | 4,50,10 | 4,50,10 | 5,60,13 | 5,60,13 | 8,00,15 | 8,00,15 |
| Roues optionnelles / Optionnal wheels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire / Power demand | 45/50 hp | 40 /60 hp | 40/60 hp | 50/70 hp | 60/80hp | 80/90 hp |
| Attelage rapide / Quick release coupling | de série / standard | | | | | |
| Poids / Weight | 570 kg | 610 kg | 670 kg | 730 kg | 950 kg | 1100 kg |

| DESCRIPTION | |
|----------------------|---|
| TSR160C-KV | Broyeur avec capot fermé et patin, lames angulaire (1,6 m) (570 kg) Shredders with closed back and skids, angular blades (1,6 m) (570 kg) |
| TSR190C-(KV) | Broyeur avec capot fermé et patin, lames angulaire (1,9 m) (570 kg) Shredders with closed back and skids, angular blades (1,9 m) (610 kg) |
| TSR225C-KV | Broyeur avec capot fermé et patin, lames angulaires (2,25 m) (670 kg) Shredders with closed back and skids, angular blades (2,25 m) (670 kg) |
| OM160BLINDAGE | Double blindage pour TSR160C-KV / Double shielded for TSR160C-KV |
| OM160ROULEAU | Ensemble de rouleaux complets pour TSR160C-KV / Rollers kit for TSR160C-KV |
| OM190BLINDAGE | Double blindage pour TSR190C-KV / Double shielded for TSR190C-KV |
| OM190ROULEAU | Ensemble de rouleaux complets pour TSR190C-KV / Rollers kit for TSR190C-KV |
| OM225BLINDAGE | Double blindage pour TSR225C-KV / Double shielded for TSR225C-KV |
| OM225ROULEAU | Ensemble de rouleaux complets pour TSR225C-KV / Rollers kit for TSR225C-KV |

Broyeurs FLYMOWER / Shredders FLYMOWER


1 Tendeur de courroie automatique
Automatic belt turnbuckle

2 Roues réglables et pivotantes
Adjustable and steering wheels

1

2

| | Largueur de travail Working width | Largueur de transport <i>Transport width</i> | Puissance nécessaire <i>Power demand</i> | L Couteaux <i>Blades</i> | RB Couteaux à manille 15° <i>15° Clevis blades</i> | M Marteau <i>Hammer</i> | rpm | Poids <i>Weight</i> |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------|------------------------|
| FLYMOWER400L-KV | 4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 220 | 220 | 110 | 3022 | 1040 |
| FLYMOWER400M-KV | 4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 220 | 220 | 110 | 3022 | 1040 |
| FLYMOWER400RB-KV | 4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 220 | 220 | 110 | 3022 | 1040 |
| FLYMOWER440L-KV | 4,4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 230 | 230 | 115 | 3022 | 1200 |
| FLYMOWER440M-KV | 4,4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 230 | 230 | 115 | 3022 | 1200 |
| FLYMOWER440RB-KV | 4,4 m | 2,5 m | 50/60 hp | 230 | 230 | 115 | 3022 | 1200 |
| FLYMOWER480L-KV | 4,8 m | 2,5 m | 50/70 hp | 260 | 260 | 130 | 3022 | 1350 |
| FLYMOWER480M-KV | 4,8 m | 2,5 m | 50/70 hp | 260 | 260 | 130 | 3022 | 1350 |
| FLYMOWER480RB-KV | 4,8 m | 2,5 m | 50/70 hp | 260 | 260 | 130 | 3022 | 1350 |
| FLYMOWER520L-KV | 5,2 m | 2,5 m | 50/70 hp | 280 | 280 | 140 | 3022 | 1530 |
| FLYMOWER520M-KV | 5,2 m | 2,5 m | 50/70 hp | 280 | 280 | 140 | 3022 | 1530 |
| FLYMOWER520RB-KV | 5,2 m | 2,5 m | 50/70 hp | 280 | 280 | 140 | 3022 | 1530 |